



Wohnraumlüftung

mit Wärmerückgewinnung



Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

- ✓ für monolithische und Holzständerbauweisen
- ✓ sehr kostengünstig im Vergleich zu zentralen Lösungen
- ✓ mit einem Gerät können zwei Räume be- und entlüftet werden
- ✓ sehr leise, auch in Schlafräumen einsetzbar
- ✓ mit Frostschutzsicherung
- ✓ Kondensatentleerung ist nicht erforderlich
- ✓ auch in Bädern, Toiletten und Küchen einsetzbar
- ✓ Einbauort: an einer Außenwand im unteren Drittel z.B. unterhalb eines Fensters

Technische Daten / Zulassung

Wärmebereitstellungsgrad:	über 90% bei 10 m ³ /h
Gehäusefarbe:	weiß
Spannung:	230 V AC
Leistung (Dauerlüftungsstufen):	3,9 – 16,4 W
Zuleitung:	3 × 1,5 mm ²
Abmessung Unterputz (H × B × T):	700 × 515 × 84 mm
Abmessung Aufputz (H × B × T):	700 × 515 × 210 mm
TÜV-Zulassung:	beantragt
DIBT-Zulassung:	beantragt

Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Wohnraumlüftung Typ Komfort



Typ	Beschreibung	Euro/St.
WRL-K	Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ Komfort , Leistungsstufen 10/18/28/45 m ³ /h, Stoßlüftungsstufe 60 m ³ /h, einschl. Feinstaubfilter der Filterklasse F5 für Zu- und Abluft, Schalldruckpegel unter 20 dB(A) bei 10 m ³ /h	928,60

Zubehör & Ersatzfilter

Lüftungsgitter



Wand-einbaukasten



Elektronisches Thermo-Hygrometer



Typ	Beschreibung	Euro/St.
WRL-L	Lüftungsgitter für Außen- und Fortluftrohre , aus eloxiertem Aluminium, mit Tropfkante, überlackierbar, schlagregenunempfindlich, einschl. zwei Stück Lüftungsrohre DN 75, Länge 60 cm sowie zwei Dichtungen zur Abdichtung zwischen Lüftungsrohr und Lüftungsgitter	51,40
WRL-W	Wandeinbaukasten für Unterputzmontage des Wohnraumlüftungsgeräts Typ Komfort, Material EPS (Styropor), einschl. Putzdeckel mit Findeteil und Putzkante (kann bei Bedarf entfernt werden), geeignet für monolithische und Holzständerbauweisen	58,00
WRL-IP24	Aufpreis Ausführung IP24 für Wohnraumlüftung Typ Komfort	23,00
WRL-F5	Ersatzfilter für Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ Komfort, Filterklasse F5 , mit Auszugsglasche, für Abluft oder Zuluft, Abmessung: 151 × 65 × 25 mm	10,00
WRL-F7	Ersatzfilter für Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ Komfort, Filterklasse F7 , mit Auszugsglasche, für Zuluft, Abmessung: 151 × 65 × 25 mm	21,00
THM	Elektronisches Thermo-Hygrometer , mit Digitalanzeige zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur	13,80
Zubehörmaterialien zur Be- und Entlüftung zweier Räume mit einem Lüftungsgerät oder für Aufputzmontage: Auf Anfrage		

Made in Germany



Werden Lüftungsanlagen in Verbindung mit raumluftabhängigen Feuerstätten betrieben (z.B. Kachelöfen), ist eine Sicherheitseinrichtung in Form eines Luftdruckwächters erforderlich (Feuerungsverordnung – FeuVo)! Bitte setzen Sie sich vor der Montage der Lüftungsanlage mit Ihrem Schornsteinfeger in Verbindung.