



Fliesenheizung

- ✓ nur eine Anschlussleitung
- ✓ Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse
- ✓ auf Wärmedämmung im Fußboden achten
- ✓ Maßanfertigungen auf Anfrage
- ✓ Details zum Bodenaufbau auf Anfrage
- ✓ weitere Heizleistungen kurzfristig lieferbar
- ✓ selbstklebende Ausführung lieferbar

Technische Daten / Zulassung

Spannung:	230 V AC
Leistung:	125 W/m ² / 160 W/m ²
Anschlussleitung:	5,00 m
Heizmattenstärke:	ca. 3,5 mm
VDE-Zulassung:	EN 60335

Leistung 125 W/m²


Leistung 160 W/m²

Leistung 160 W/m² selbstklebende Ausführung

Abmessung	Typ	Leistung	Euro/St.	Typ	Leistung	Euro/St.	Typ	Leistung	Euro/St.
0,50 × 2,00 m	TNTW 12502	125 W	81,00	TNTW 16502	160 W	89,50	TNTW-K 16502	160 W	89,50
0,50 × 3,00 m	TNTW 12503	188 W	94,50	TNTW 16503	240 W	101,50	TNTW-K 16503	240 W	101,50
0,50 × 4,00 m	TNTW 12504	250 W	118,00	TNTW 16504	320 W	127,00	TNTW-K 16504	320 W	127,00
0,50 × 5,00 m	TNTW 12505	313 W	139,00	TNTW 16505	400 W	159,00	TNTW-K 16505	400 W	159,00
0,50 × 6,00 m	TNTW 12506	375 W	168,00	TNTW 16506	480 W	183,00	TNTW-K 16506	480 W	183,00
0,50 × 7,00 m	TNTW 12507	438 W	177,00	TNTW 16507	560 W	194,00	TNTW-K 16507	560 W	194,00
0,50 × 8,00 m	TNTW 12508	500 W	189,00	TNTW 16508	640 W	224,00	TNTW-K 16508	640 W	224,00
0,50 × 9,00 m	TNTW 12509	563 W	208,00	TNTW 16509	720 W	252,00	TNTW-K 16509	720 W	252,00
0,50 × 10,00 m	TNTW 12510	625 W	231,00	TNTW 16510	800 W	281,00	TNTW-K 16510	800 W	281,00
0,50 × 12,00 m	TNTW 12512	750 W	280,00	TNTW 16512	960 W	311,00	TNTW-K 16512	960 W	311,00
0,50 × 14,00 m	TNTW 12514	875 W	297,00	TNTW 16514	1120 W	338,00	TNTW-K 16514	1120 W	338,00
0,50 × 16,00 m	TNTW 12516	1000 W	331,00	TNTW 16516	1280 W	397,00	TNTW-K 16516	1280 W	397,00
0,50 × 18,00 m	TNTW 12518	1125 W	379,00	TNTW 16518	1440 W	415,00	TNTW-K 16518	1440 W	415,00
0,50 × 20,00 m	TNTW 12520	1250 W	466,00	TNTW 16520	1600 W	489,00	TNTW-K 16520	1600 W	489,00
0,50 × 24,00 m	TNTW 12524	1500 W	508,00	TNTW 16524	1920 W	549,00	TNTW-K 16524	1920 W	549,00
0,50 × 30,00 m	TNTW 12530	1875 W	618,00						
0,40 × 2,50 m	TNTW 12425	125 W	81,00	TNTW 16425	160 W	89,50	TNTW-K 16425	160 W	89,50
0,40 × 5,00 m	TNTW 12450	250 W	118,00	TNTW 16450	320 W	127,00	TNTW-K 16450	320 W	127,00
0,40 × 7,50 m	TNTW 12475	375 W	168,00	TNTW 16475	480 W	183,00	TNTW-K 16475	480 W	183,00
0,40 × 10,00 m	TNTW 12410	500 W	189,00	TNTW 16410	640 W	224,00	TNTW-K 16410	640 W	224,00

Wärmedämmungen → Seite 7

Entkopplungsmatten → Seite 7



Einschneiden & Umklappen

Temperaturregler und Zubehör

FHS-50	Fußbodenheizungsregler u.P. „Standard“, 230 V, 10 (4) A, einschl. Fühler mit 4,00 m Leitung	92,00	RTBS-50	Raumtemperaturregler u.P. „Standard“ mit integriertem Fußbodentemperaturbegrenzer, 230 V, 10 (4) A, einschl. Fühler mit 4,00 m Leitung	107,00
FHK-50 PLUS	Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Digitaluhr, 230 V, 10 (4) A, einschl. Fühler mit 4,00 m Leitung, beleuchtetes Display	148,00	RTBK-50 PLUS	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ mit Digitaluhr, mit integr. Fußbodentemperaturbegrenzer, 230 V, 10 (4) A, einschl. Fühler mit 4,00 m Leitung, beleuchtetes Display	153,00
Details zu Ihrem Schalterprogramm und weitere Temperaturregler auf Anfrage.			KH 2010	Kupferhülse für M 20 Rohr, zur Aufnahme des Fühlers bei Fußbodenheizungen, 100 mm Länge	4,90