


Fliesenheizung ThermoNetz mit zwei Anschlussleitungen

- ✓ Fliesenheizung (Dünnbettheizung)
- ✓ kostengünstige Alternative
- ✓ zwei Anschlussleitungen
- ✓ Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse
- ✓ Details zum Bodenaufbau auf Anfrage
- ✓ weitere Heizleistungen kurzfristig lieferbar
- ✓ Wärmedämmung im Fußboden erforderlich
- ✓ VDE-Zulassung



Einschneiden & Umklappen

ThermoNetz 150 W/m²

Abmessungen	Typ	Art.-Nr.	Leistung	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
0,50 × 2,00 m	TN 15502	6402	150 W	71,00	84,49
0,50 × 3,00 m	TN 15503	6403	225 W	84,50	100,56
0,50 × 4,00 m	TN 15504	6404	300 W	94,50	112,46
0,50 × 5,00 m	TN 15505	6405	375 W	101,00	120,19
0,50 × 6,00 m	TN 15506	6406	450 W	119,00	141,61
0,50 × 7,00 m	TN 15507	6407	525 W	135,00	160,65
0,50 × 8,00 m	TN 15508	6408	600 W	152,00	180,88

Abmessungen	Typ	Art.-Nr.	Leistung	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
0,50 × 9,00 m	TN 15509	6409	675 W	170,00	202,30
0,50 × 10,00 m	TN 15510	6410	750 W	181,00	215,39
0,50 × 12,00 m	TN 15512	6412	900 W	211,00	251,09
0,50 × 14,00 m	TN 15514	6414	1050 W	241,00	286,79
0,50 × 16,00 m	TN 15516	6416	1200 W	261,00	310,59
0,50 × 18,00 m	TN 15518	6418	1350 W	299,00	355,81
0,50 × 20,00 m	TN 15520	6420	1500 W	311,00	370,09

Temperaturregler



Die passenden Temperaturregler finden Sie auf Seite 29.




*Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.halmburger.eu.

Wärmedämmungen & Entkopplungsmatten für Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)


PCI-Pecidur Wärmedämmungen

- ✓ Hartschaumträgerelement zur Verbesserung der Wärmedämmung im Fußboden
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ Wärmeleitgruppe (DIN 4108): 035
- ✓ Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
- ✓ Abmessung: 0,60 × 1,30 m entspricht einer Fläche: 0,78 m²



PCI-Polysilent Entkopplungsmatten

- ✓ Entkopplungsmatte zur spannungsarmen Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen bei kritischen Untergründen
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ aus gepressten Baumwoll- und Polyesterfasern
- ✓ Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
- ✓ Abmessung: 0,60 × 1,20 m entspricht einer Fläche: 0,72 m²



Typ	Art.-Nr.	Stärke	U-Wert W/m ² × K	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
PCI-Pecidur	8922	6 mm	5,83	20,10	23,92
PCI-Pecidur	8923	10 mm	3,50	21,20	25,23

Typ	Art.-Nr.	Stärke	U-Wert W/m ² × K	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
PCI-Polysilent	8904	4 mm	17,24	15,95	18,98
PCI-Polysilent	8907	7 mm	8,85	20,70	24,63