


# Wärmedämmungen & Entkopplungsmatten für Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

## PCI-Pecidur Wärmedämmungen


- ✓ Hartschaumträgerelement zur Verbesserung der Wärmedämmung im Fußboden
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ Wärmeleitgruppe (DIN 4108): 035
- ✓ Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
- ✓ Abmessung: 0,60 × 1,30 m entspricht einer Fläche: 0,78 m<sup>2</sup>



Typ	Art.-Nr.	Stärke	U-Wert W/m <sup>2</sup> × K	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
PCI-Pecidur	8922	6 mm	5,83	20,10	23,92
PCI-Pecidur	8923	10 mm	3,50	21,20	25,23

## PCI-Polysilent Entkopplungsmatten

- ✓ Entkopplungsmatte zur spannungsarmen Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen bei kritischen Untergründen
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ aus gepressten Baumwoll- und Polyesterfasern
- ✓ Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)
- ✓ Abmessung: 0,60 × 1,20 m entspricht einer Fläche: 0,72 m<sup>2</sup>



Typ	Art.-Nr.	Stärke	U-Wert W/m <sup>2</sup> × K	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
PCI-Polysilent	8904	4 mm	17,24	15,95	18,98
PCI-Polysilent	8907	7 mm	8,85	20,70	24,63