



# Raumtemperaturregler

für Warmwasser-Fußbodenheizungen

## für Busch-Jaeger „Reflex SI“ & „SI Linear“



- ✓ alpinweiß (RAL 9010), Busch-Jaeger-Farbtyp 214
- ✓ ohne Abdeckrahmen
- ✓ einschließlich Zentralscheibe

Auf Anfrage: cremeweiße Ausführung  
VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-76 1U	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	52,80
RT-77 1U	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	56,80
RT-78 1U	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 24 V, Öffnerkontakt, 1 (1) A, Temperaturabsenkung	55,30
RT-79 1U	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	53,80
RTK-1U	<b>Raumtemperaturregler</b> , „Komfort“, mit Digitaluhr, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A	141,00

## für Berker, Gira, Jung




- ✓ alpinweiß (RAL 9010)
- ✓ ohne Abdeckrahmen
- ✓ einschließlich Zentralscheibe 55 × 55
- ✓ mit Ausschnitt 55 × 55

Auf Anfrage:  
reinweiß matte Ausführung  
VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-5510	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	52,80
RT-5513	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	56,80
RT-5530	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 24 V, Öffnerkontakt, 1 (1) A, Temperaturabsenkung	55,30
RT-5520	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	53,80

## für Merten, Peha, Siemens




- ✓ entsprechende Zentralscheiben und Abdeckrahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT 28100	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	47,80
RT 28122	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, einschl. Schalter „Ein/Aus“ und LED für Netzspannung	47,80

## für Hager, Elso



- ✓ entsprechende Zentralscheiben und Abdeckrahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-5010-H/E	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	44,80
RT-5030-H/E	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 24 V, Öffnerkontakt, 1 (1) A, Temperaturabsenkung	51,80
RT-5020-H/E	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	49,80

# Raumtemperaturregler


für Warmwasser-Fußbodenheizungen

# Thermische Stellantriebe

für Warmwasser-Fußbodenheizungen



## passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50 x 50



- ✓ alpinweiß (RAL 9010)
- ✓ ohne Abdeckrahmen
- ✓ einschließlich Zentralscheibe

- ✓ auch als Stand-Alone-Lösung einsetzbar, Standardrahmen erforderlich
- ✓ Auf Anfrage: reinweiß matte Ausführung  
cremeweiße Ausführung  
studioweisse Ausführung

VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-5010	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	44,80
RT-5013	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	54,30
RT-5030	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 24 V, Öffnerkontakt, 1 (1) A, Temperaturabsenkung	51,80
RT-5020	<b>Raumtemperaturregler</b> , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	49,80
RTKR-5013	<b>Raumtemperaturregler, Heizen/Kühlen</b> , 230 V, 5...30°C, 5 (2) A, Schalter Heizen/Kühlen (Heiz- oder Kühlbetrieb über Ein-Rohr-System, Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“)	59,20
RTS-50	<b>Raumtemperaturregler</b> , elektronische Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	55,00
RTK-50 PLUS	<b>Raumtemperaturregler</b> , „Komfort“, mit Digitaluhr, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, mit beleuchtetem Display	144,00
SR-50	<b>Standard-Rahmen</b> bei Einzelmontage der Temperaturregler RT-5010/13/30/20	2,70

NEU  
Heizen  
& Kühlen

## für Aufputz-Ausführung



Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-A10	<b>Raumtemperaturregler a.P.</b> , 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A	19,80
RT-A14	<b>Raumtemperaturregler a.P.</b> , 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED für Netzspannung	30,40

## Funkthermostate



Typ	Beschreibung	Euro/St.
FS-A	<b>Funksender analog</b> , „extraflach“, inkl. 2 Micro-AAA-Batterien (1,5 V/1.100mAh)	84,10
FS-D	<b>Funksender digital mit Display</b> inkl. 2 Micro-AAA-Batterien (1,5 V/1.100mAh) einschl. Adapterschnappplatte	134,60
FE-1	<b>Funkempfänger, 1-Kanal</b> , 13 (2) A	91,50
FE-4	<b>Funkempfänger, 4-Kanal</b> , 5 (1) A	205,00
FE-8	<b>Funkempfänger, 8-Kanal</b> , 5 (1) A	255,10

## Thermische Stellantriebe



Typ	Beschreibung	Euro/St.
TS 5.11	<b>Thermischer Stellantrieb</b> , 230 V, stromlos geschlossen	25,00
TS 6.11	<b>Thermischer Stellantrieb</b> , 24 V, stromlos geschlossen	31,00
TSA 5.11	<b>Thermischer Stellantrieb</b> , 230 V, stromlos geöffnet	31,00
TSA 6.11	<b>Thermischer Stellantrieb</b> , 24 V, stromlos geöffnet	37,00
EV 230	<b>Klemmleiste</b> 230 V, ohne Uhr	75,50
EV 24	<b>Klemmleiste</b> 24 V, ohne Uhr, einschl. Trafo, 55 VA	109,50

## Thermischer Stellantrieb

- ✓ M30-Überwurfmutter
- ✓ bei Handschaltung ist manuelle Öffnung möglich
- ✓ 1,00 m Anschlussleitung
- ✓ Anzeigefenster für Betriebszustand
- ✓ professionelles Zubehör