



Mechanische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger balance SI



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie balance SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> schwarz matt	RTR-5510 (swm/ GI/JU/ME/BJ)	6883	5H	61,90	73,66
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5520 (rg)	1252	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> schwarz matt	RTR-5520 (swm/ GI/JU/ME/BJ)	6884	5H	68,00	80,92
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		<input type="radio"/> schwarz matt	RTR-5530 (swm/ GI/JU/ME/BJ)	6885	5H	68,95	82,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5513 (rg)	1254	5H	60,25	71,70
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	62,15	73,96
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12

Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger balance SI



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie balance SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		<input checked="" type="radio"/> schwarz matt	ERD-55 (swm/ GI/JU/ME/BJ)	6965	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperatur-anzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input checked="" type="radio"/> schwarz matt	ERK-55 (swm/ GI/JU/ME/BJ)	6964	3W	152,70	181,71

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger balance SI

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie balance SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert, Busch-Jaeger Farbtyp 915	TRE-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6736	5H	61,90	73,66



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie balance SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert, Busch-Jaeger Farbtyp 915	TRE-5523 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6738	5H	69,40	82,59
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert, Busch-Jaeger Farbtyp 915	TRE-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6737	5H	68,95	82,05



Mechanische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6210 (sg)	1324	5H	53,80	64,02
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-6210 (sm)	1332	5H	61,70	73,42
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	RTR-6210 (ant/BJ)	6833	5H	64,05	76,22
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-6210 (alu/BJ)	6841	5H	64,30	76,52
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-6210 (swm/BJ)	6849	5H	64,35	76,58
		<input type="radio"/> edelstahlfarbig lackiert	RTR-6210 (edels/BJ)	6874	5H	69,85	83,12
		<input type="radio"/> graumetallic lackiert	RTR-6210 (grm/BJ)	7028	5H	69,70	82,94
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6220 (sg)	1325	5H	64,10	76,28
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-6220 (sm)	1333	5H	65,90	78,42
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	RTR-6220 (ant/BJ)	6834	5H	69,90	83,18
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-6220 (alu/BJ)	6842	5H	70,95	84,43
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-6220 (swm/BJ)	6850	5H	74,00	88,06
		<input type="radio"/> edelstahlfarbig lackiert	RTR-6220 (edels/BJ)	6875	5H	74,00	88,06
		<input type="radio"/> graumetallic lackiert	RTR-6220 (grm/BJ)	7029	5H	77,90	92,70
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6230 (sg)	1326	5H	64,50	76,76
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-6230 (sm)	1334	5H	67,00	79,73
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	RTR-6230 (ant/BJ)	6835	5H	71,10	84,61
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-6230 (alu/BJ)	6843	5H	72,20	85,92
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-6230 (swm/BJ)	6851	5H	75,20	89,49
		<input type="radio"/> edelstahlfarbig lackiert	RTR-6230 (edels/BJ)	6876	5H	75,20	89,49
		<input type="radio"/> graumetallic lackiert	RTR-6230 (grm/BJ)	7030	5H	79,05	94,07
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6213 (sg)	1327	5H	68,10	81,04
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6223 (sg)	1328	5H	76,65	91,21
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-6223 (sg)	1328	5H	76,65	91,21

Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeit-schaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERD-62 (sg)	2359	2Z	120,95	143,93
		<input type="radio"/> studioweiß matt	ERD-62 (sm)	2382	2Z	123,70	147,20
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	ERD-62 (ant/BJ)	6929	2Z	130,25	155,00
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERD-62 (alu/BJ)	6935	2Z	130,25	155,00
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERD-62 (swm/BJ)	6941	2Z	130,25	155,00
		<input type="radio"/> edelstahlfarbig lackiert	ERD-62 (edels/BJ)	6959	2Z	130,25	155,00
		<input type="radio"/> graumetallic lackiert	ERD-62 (grm/BJ)	6995	2Z	131,80	156,84
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeit-schaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERK-62 (sg)	2349	3W	142,65	169,75
		<input type="radio"/> studioweiß matt	ERK-62 (sm)	2381	3W	145,90	173,62
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	ERK-62 (ant/BJ)	6928	3W	153,65	182,84
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERK-62 (alu/BJ)	6934	3W	153,65	182,84
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERK-62 (swm/BJ)	6940	3W	153,65	182,84
		<input type="radio"/> edelstahlfarbig lackiert	ERK-62 (edels/BJ)	6958	3W	153,65	182,84
		<input type="radio"/> graumetallic lackiert	ERK-62 (grm/BJ)	6994	3W	155,50	185,05

Meist-verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online: www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über uns
Temperaturregler Stellantriebe
Design- Glasrahmen
Wohnraum- Lüftung
Fußboden- & Fliesenheizung
Marmorheizung/ Natursteinheizung
Elektro- Heizkörper
Dachrinnen- & Rohrregletheizung
Freiflächenheizung Treppenheizung
Steuerverteilungen
Allgemeines



Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-6210 (sg)	6628	5H	53,80	64,02
		<input type="radio"/> studioweiß matt	TRE-6210 (sm)	6632	5H	61,70	73,42
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	TRE-6210 (ant/BJ)	6716	5H	74,55	88,71
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-6210 (alu/BJ)	6720	5H	74,65	88,83
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-6210 (swm/BJ)	6724	5H	64,35	76,58



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-6223 (sg)	6630	5H	72,00	85,68
		<input type="radio"/> studioweiß matt	TRE-6223 (sm)	6634	5H	72,50	86,28
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	TRE-6223 (ant/BJ)	6718	5H	82,20	97,82
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-6223 (alu/BJ)	6722	5H	82,30	97,94
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-6223 (swm/BJ)	6726	5H	73,00	86,87
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-6230 (sg)	6629	5H	64,50	76,76
		<input type="radio"/> studioweiß matt	TRE-6230 (sm)	6633	5H	67,00	79,73
		<input type="radio"/> anthrazit glänzend	TRE-6230 (ant/BJ)	6717	5H	89,20	106,15
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-6230 (alu/BJ)	6721	5H	89,30	106,27
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-6230 (swm/BJ)	6725	5H	75,20	89,49



Mechanische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-76 (rg)	1301	5H	49,55	58,96
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-76 (cg)	1309	5H	50,75	60,39
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-79 (rg)	1302	5H	56,85	67,65
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-79 (cg)	1310	5H	56,90	67,71
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-78 (rg)	1303	5H	57,65	68,60
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-78 (cg)	1311	5H	57,75	68,72
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-77 (rg)	1304	5H	62,70	74,61
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-77 (cg)	1312	5H	62,70	74,61
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-72 (rg)	1305	5H	69,55	82,76



Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERD-1U (rg)	2357	2Z	119,75	142,50
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERD-1U (cg)	2358	2Z	120,95	143,93
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERK-1U (rg)	2347	3W	141,25	168,09
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERK-1U (cg)	2348	3W	142,70	169,81

Meistverkauft

Über uns

Temperaturregler
Stellantriebe

Design-
Glasrahmen

Wohnraum-
lüftung

Fußboden- &
Fliesenheizung

Marmorheizung/
Natursteinheizung

Elektro-
heizkörper

Dachrinnen- &
Rohrreglerheizung

Freiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteilungen

Allgemeines



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	TRE-76 (rg)	6620	5H	49,55	58,96
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	TRE-76 (cg)	6624	5H	50,75	60,39



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	TRE-72 (rg)	6622	5H	69,55	82,76
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	TRE-72 (cg)	6626	5H	69,55	82,76
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	TRE-78 (rg)	6621	5H	61,30	72,95
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	TRE-78 (cg)	6625	5H	63,20	75,21








Mechanische Temperaturregler passend für: Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien alpha nea & alpha exclusive
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Meist-
verkauft



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-8110 (sg)	1373	5H	60,45	71,94
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-8110 (sm)	1382	5H	62,35	74,20
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-8120 (sg)	1374	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-8120 (sm)	1383	5H	66,55	79,19
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-8130 (sg)	1375	5H	66,05	78,60
		<input type="radio"/> studioweiß matt	RTR-8130 (sm)	1384	5H	67,80	80,68
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-8113 (sg)	1376	5H	71,50	85,09
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein- Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-8123 (sg)	1377	5H	78,55	93,47

Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Serien alpha nea & alpha exclusive
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERD-81 (sg)	2417	2Z	124,40	148,04
		<input type="radio"/> studioweiß matt	ERD-81 (sm)	2423	2Z	124,40	148,04
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERK-81 (sg)	2416	3W	146,70	174,57
		<input type="radio"/> studioweiß matt	ERK-81 (sm)	2422	3W	146,70	174,57

Meistverkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online: www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über uns
Temperaturregler Stellantriebe
Design- Glasrahmen
Wohnraum- Lüftung
Fußboden- & Fliesenheizung
Marmorheizung/ Natursteinheizung
Elektro- Heizkörper
Dachrinnen- & Rohrregletheizung
Freiflächenheizung Treppenheizung
Steuerverteilungen
Allgemeines






Mechanische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger art-linear

in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie art-linear
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	50,50	60,10
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	59,20	70,45
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	58,15	69,20
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	63,05	75,03
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	66,95	79,67



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm







Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger art-linear

in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie art-linear
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	112,35	133,70
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	132,65	157,85

Meist-
verkauft



Elektronische Temperaturregler passend für:

Busch-Jaeger art-linear

in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie art-linear
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5510 (sg)	6612	5H	50,50	60,10



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm der Serie art-linear
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5523 (sg)	6614	5H	65,15	77,53



	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)"	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5530 (sg)	6613	5H	61,45	73,13
--	--	---	---------------	------	----	--------------	--------------



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Mechanische Temperaturregler passend für:

Gira System 55



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm der Serie System 55
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> reinweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,75	58,01
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	58,05	69,08
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6883	5H	61,90	73,66
		<input type="radio"/> grau matt lackiert	RTR-5510 (grau/GI)	7046	5H	66,95	79,67
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> reinweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	56,45	67,18
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,90	78,42
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	66,50	79,14
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6884	5H	68,00	80,92
		<input type="radio"/> grau matt lackiert	RTR-5520 (grau/GI)	7047	5H	74,65	88,83
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		<input type="radio"/> reinweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,85	79,55
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	67,95	80,86
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6885	5H	68,95	82,05
		<input type="radio"/> grau matt lackiert	RTR-5530 (grau/GI)	7048	5H	75,90	90,32
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> reinweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	60,55	72,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, „Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> reinweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	62,15	73,96
		Ersatzabdeckung (rund)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30

Meistverkauft

Über uns
Temperaturregler
Stellantriebe
Design-
Glasrahmen
Wohnraum-
lüftung
Fußboden- &
Fliesenheizung
Marmorheizung/
Natursteinheizung
Elektro-
heizkörper
Dachrinnen- &
Rohrreglerheizung
Freiflächenheizung
Treppenheizung
Steuererteilungen
Allgemeines



Elektronische Temperaturregler passend für: Gira System 55



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm der Serie System 55
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		<input type="radio"/> reinweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6965	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> grau matt lackiert	ERD-55 (grau/GI)	7111	2Z	131,80	156,84
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input type="radio"/> reinweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6964	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> grau matt lackiert	ERK-55 (grau/GI)	7110	3W	155,50	185,05



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Elektronische Temperaturregler passend für: Gira System 55



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm der Serie System 55
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> reinweiß matt	TRE-5510 (rm)	6604	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5510 (cg)	6608	5H	58,65	69,79
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5510 (ant/GI/BE/ME)	6700	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5510 (alu/GI/BE)	6704	5H	72,70	86,51
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6736	5H	61,90	73,66



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm der Serie System 55
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> reinweiß matt	TRE-5523 (rm)	6606	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5523 (cg)	6610	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5523 (ant/GI/BE/ME)	6702	5H	69,40	82,59
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5523 (alu/GI/BE)	6706	5H	81,65	97,16
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5523 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6738	5H	69,40	82,59













Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V, Anschlussleistung max. 24 W, max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> reinweiß matt	TRE-5530 (rm)	6605	5H	61,10	72,71
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5530 (cg)	6609	5H	73,30	87,23
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5530 (ant/GI/BE/ME)	6701	5H	69,15	82,29
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5530 (alu/GI/BE)	6705	5H	87,35	103,95
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6737	5H	68,95	82,05

Mechanische Temperaturregler passend für:

Gira Flächenschalter



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira Flächenschalter
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	55,65	66,22
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	62,75	74,67
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	64,25	76,46
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	 reinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	65,45	77,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 reinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	72,25	85,98

Meist-
verkauft

**5 Jahre
Garantie***
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Gira Flächenschalter



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira Flächenschalter
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	○ reinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	ZZ	122,25	145,48
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	○ reinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	144,20	171,60

Meist-
verkauft



Elektronische Temperaturregler passend für: Gira Flächenschalter

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira Flächenschalter
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	○ reinweiß glänzend	TRE-7010 (rg)	6636	5H	55,65	66,22



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira Flächenschalter
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	○ reinweiß glänzend	TRE-7023 (rg)	6638	5H	70,00	83,30



- | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|------|----|-------|-------|
| | Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V, Anschlussleistung max. 24 W, max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO) | ○ reinweiß glänzend | TRE-7030 (rg) | 6637 | 5H | 64,25 | 76,46 |
|--|---|---------------------|---------------|------|----|-------|-------|

Mechanische Temperaturregler passend für:

Jung Serie A und AS



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,75	58,01
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/JU)	6817	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	60,60	72,11
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-5510 (swg/JU/HA)	6892	5H	64,05	76,22
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6883	5H	61,90	73,66
			Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H
<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-5520 (rm)			1260	5H	56,10	66,76
<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)			1268	5H	56,45	67,18
<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/JU)			6818	5H	65,90	78,42
<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)			6826	5H	66,85	79,55
<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-5520 (swg/JU/HA)			6893	5H	71,65	85,26
<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME/BJ)			6884	5H	68,00	80,92
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung			<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/JU)	6819	5H	66,85	79,55
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	68,10	81,04
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-5530 (swg/JU/HA)	6894	5H	73,10	86,99
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6885	5H	68,95	82,05
			Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H
<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-5513 (rm)			1262	5H	60,25	71,70
<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)			1270	5H	60,55	72,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	62,15	73,96
		Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30



Meistverkauft



Elektronische Temperaturregler passend für: Jung Serie A und AS



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/JU)	6917	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	130,00	154,70
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERD-55 (swg/JU/HA)	6971	2Z	129,65	154,28
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	ERD-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6965	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/JU)	6916	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	153,35	182,49
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERK-55 (swg/JU/HA)	6970	3W	152,90	181,95
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	ERK-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6964	3W	152,70	181,71

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Jung Serie A und AS

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	TRE-5510 (rm)	6604	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5510 (cg)	6608	5H	58,65	69,79
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5510 (ant/JU)	6708	5H	72,70	86,51
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5510 (alu/JU/ME)	6712	5H	72,70	86,51
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	TRE-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6736	5H	61,90	73,66



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	TRE-5523 (rm)	6606	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5523 (cg)	6610	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5523 (ant/JU)	6710	5H	78,80	93,77
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5523 (alu/JU/ME)	6714	5H	79,00	94,01
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	TRE-5523 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6738	5H	69,40	82,59
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstell- bereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	TRE-5530 (rm)	6605	5H	61,10	72,71
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5530 (cg)	6609	5H	73,30	87,23
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5530 (ant/JU)	6709	5H	87,35	103,95
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5530 (alu/JU/ME)	6713	5H	87,35	103,95
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	TRE-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6737	5H	68,95	82,05

Mechanische Temperaturregler passend für:

Jung Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	55,65	66,22
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-7010 (rm)	3019	5H	66,25	78,84
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-7010 (cg)	1348	5H	55,65	66,22
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-7010 (swg/JU)	7001	5H	66,20	78,78
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-7010 (swm/JU)	7037	5H	68,45	81,46
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	62,75	74,67
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-7020 (rm)	3020	5H	73,45	87,41
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-7020 (cg)	1349	5H	62,85	74,79
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-7020 (swg/JU)	7002	5H	73,30	87,23
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-7020 (swm/JU)	7038	5H	75,45	89,79
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	64,25	76,46
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	RTR-7030 (rm)	3021	5H	75,30	89,61
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-7030 (cg)	1350	5H	64,50	76,76
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-7030 (swg/JU)	7003	5H	75,20	89,49
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	RTR-7030 (swm/JU)	7039	5H	77,35	92,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	65,45	77,89
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-7013 (cg)	1351	5H	65,70	78,18
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	72,25	85,98

Meistverkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online: www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über uns | Temperaturregler Stellantriebe | Design-Glasrahmen | Wohnraum-lüftung | Fußboden- & Fliesenheizung | Marmorheizung/ Natursteinheizung | Elektro-heizkörper | Dachrinnen- & Rohrgeltheizung | Freiflächenheizung Treppenheizung | Steuerverteilungen | Allgemeines



Elektronische Temperaturregler passend für: Jung Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	122,25	145,48
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	ERD-70 (rm)	2447	2Z	128,05	152,38
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-70 (cg)	2394	2Z	124,20	147,80
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERD-70 (swg/JU)	6977	2Z	130,75	155,59
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	ERD-70 (swm/JU)	7105	2Z	130,75	155,59
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	144,20	171,60
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	ERK-70 (rm)	2446	3W	151,05	179,75
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-70 (cg)	2392	3W	146,50	174,34
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERK-70 (swg/JU)	6976	3W	154,25	183,56
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	ERK-70 (swm/JU)	7104	3W	154,25	183,56

Meist-
verkauft



Elektronische Temperaturregler passend für: Jung Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-7010 (rg)	6636	5H	55,65	66,22
<input type="radio"/> schneeweiß matt		TRE-7010 (rm)	6676	5H	77,20	91,87	
<input type="radio"/> graphitschwarz matt		TRE-7010 (swm/JU)	6760	5H	79,90	95,08	



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-7023 (rg)	6638	5H	70,00	83,30
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	TRE-7023 (rm)	6678	5H	86,00	102,34
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	TRE-7023 (swm/JU)	6762	5H	88,25	105,02
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-7030 (rg)	6637	5H	64,25	76,46
		<input type="radio"/> schneeweiß matt	TRE-7030 (rm)	6677	5H	91,85	109,30
		<input type="radio"/> graphitschwarz matt	TRE-7030 (swm/JU)	6761	5H	94,55	112,51

Mechanische Temperaturregler passend für:

Jung Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-6710 (rg)	3001	5H	55,65	66,22
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-6710 (cg)	3010	5H	55,75	66,34
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-6710 (swg/JU)	7019	5H	66,10	78,66
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-6720 (rg)	3002	5H	63,00	74,97
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-6720 (cg)	3011	5H	63,00	74,97
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-6720 (swg/JU)	7020	5H	73,20	87,11
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-6730 (rg)	3003	5H	64,40	76,64
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-6730 (cg)	3012	5H	64,45	76,70
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	RTR-6730 (swg/JU)	7021	5H	75,35	89,67
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-6713 (rg)	3004	5H	65,45	77,89
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-6713 (cg)	3013	5H	65,65	78,12
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	RTR-6723 (rg)	3005	5H	72,20	85,92

Meistverkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online: www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über uns

Temperaturregler
Stellantriebe

Design-
Glasrahmen

Wohnraum-
lüftung

Fußboden- &
Fliesenheizung

Marmorheizung/
Natursteinheizung

Elektro-
heizkörper

Dachrinnen- &
Rohrreglerheizung

Freiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteilungen

Allgemeines



Elektronische Temperaturregler passend für: Jung Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERD-67 (rg)	2435	2Z	124,45	148,10
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-67 (cg)	2441	2Z	124,45	148,10
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERD-67 (swg/JU)	6989	2Z	130,60	155,41
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	ERK-67 (rg)	2434	3W	146,80	174,69
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-67 (cg)	2440	3W	146,80	174,69
		<input type="radio"/> schwarz glänzend	ERK-67 (swg/JU)	6988	3W	154,05	183,32

Meist-
verkauft



Elektronische Temperaturregler passend für:

Jung Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-6710 (rg)	6668	5H	55,65	66,22



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramm der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-6723 (rg)	6670	5H	72,20	85,92



	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> alpinweiß glänzend	TRE-6730 (rg)	6669	5H	64,40	76,64
--	---	--	---------------	------	----	--------------	--------------



Unterputz-Temperaturregler passend für:

Hager (Berker)

Serie A.1, A.8, C.1 und C.8

Information

Hager	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
A.1/A.8/C.1/C.8	9016	lichtweiß	glänzend	✓	—
		nachtschwarz	glänzend	✓	—



Mechanische Temperaturregler (Bimetall)

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Hager-Schalterprogramm der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> lichtweiß glänzend	RTR-5510 (uw/HA/LE)	3028	5H	51,55	61,34
		<input type="radio"/> nachtschwarz glänzend	RTR-5510 (swg/JU/HA)	6892	5H	64,05	76,22
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> lichtweiß glänzend	RTR-5520 (uw/HA/LE)	3029	5H	59,25	70,51
		<input type="radio"/> nachtschwarz glänzend	RTR-5520 (swg/JU/HA)	6893	5H	71,65	85,26
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> lichtweiß glänzend	RTR-5530 (uw/HA/LE)	3030	5H	59,25	70,51
		<input type="radio"/> nachtschwarz glänzend	RTR-5530 (swg/JU/HA)	6894	5H	73,10	86,99
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> lichtweiß glänzend	RTR-5513 (uw/HA/LE)	3031	5H	63,20	75,21
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> lichtweiß glänzend	RTR-5523 (uw/HA/LE)	3032	5H	68,55	81,57

Meistverkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Mechanische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie S.1, B.3 und B.7



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,75	58,01
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	58,05	69,08
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	56,45	67,18
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,90	78,42
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	66,50	79,14
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,85	79,55
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	67,95	80,86
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	60,55	72,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen- einstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	62,15	73,96
		Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30

Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie S.1, B.3 und B.7



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		<input type="radio"/> polarweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input type="radio"/> polarweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	152,70	181,71

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über
uns

Temperaturregler
Stellantriebe

Design-
Glasrahmen

Wohnraum-
lüftung

Fußboden- &
Fliesenheizung

Marmorheizung/
Natursteinheizung

Elektro-
heizkörper

Dachrinnen- &
Rohrreglerheizung

Freiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteilungen

Allgemeines



Elektronische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie S.1, B.3 und B.7



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5510 (rm)	6604	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5510 (cg)	6608	5H	58,65	69,79
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5510 (ant/GI/BE/ME)	6700	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5510 (alu/GI/BE)	6704	5H	72,70	86,51



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5523 (rm)	6606	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5523 (cg)	6610	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5523 (ant/GI/BE/ME)	6702	5H	69,40	82,59
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5523 (alu/GI/BE)	6706	5H	81,65	97,16
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5530 (rm)	6605	5H	61,10	72,71
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5530 (cg)	6609	5H	73,30	87,23
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5530 (ant/GI/BE/ME)	6701	5H	69,15	82,29
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5530 (alu/GI/BE)	6705	5H	87,35	103,95



Mechanische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie Q.1, Q.3 und Q.7



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß samt	RTR-5810 (rsa/BE)	1364	5H	54,15	64,44
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-5810 (ant/BE)	6857	5H	64,30	76,52
		<input type="radio"/> tiefschwarz matt lackiert	RTR-5810 (tswm/BE)	7055	5H	64,30	76,52
		<input type="radio"/> alu samt lackiert	RTR-5810 (alu/BE)	6865	5H	61,65	73,36
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß samt	RTR-5820 (rsa/BE)	1365	5H	62,95	74,91
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-5820 (ant/BE)	6858	5H	71,75	85,38
		<input type="radio"/> tiefschwarz matt lackiert	RTR-5820 (tswm/BE)	7056	5H	71,75	85,38
		<input type="radio"/> alu samt lackiert	RTR-5820 (alu/BE)	6866	5H	69,20	82,35
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß samt	RTR-5830 (rsa/BE)	1366	5H	64,45	76,70
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-5830 (ant/BE)	6859	5H	73,00	86,87
		<input type="radio"/> tiefschwarz matt lackiert	RTR-5830 (tswm/BE)	7057	5H	73,00	86,87
		<input type="radio"/> alu samt lackiert	RTR-5830 (alu/BE)	6867	5H	70,45	83,84
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> polarweiß samt	RTR-5813 (rsa/BE)	1367	5H	65,70	78,18
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> polarweiß samt	RTR-5823 (rsa/BE)	1368	5H	72,45	86,22

Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie Q.1, Q.3 und Q.7



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien Q.1, Q.3 und Q.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß samt	ERD-58 (rsa/BE)	2411	2Z	122,80	146,13
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	ERD-58 (ant/BE)	6947	2Z	129,75	154,40
		<input type="radio"/> alu samt lackiert	ERD-58 (alu/BE)	6953	2Z	129,75	154,40
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß samt	ERK-58 (rsa/BE)	2410	3W	144,85	172,37
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	ERK-58 (ant/BE)	6946	3W	153,05	182,13
		<input type="radio"/> alu samt lackiert	ERK-58 (alu/BE)	6952	3W	153,05	182,13

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Über
uns

Temperaturregler
Stellantriebe

Design-
Glasrahmen

Wohnraum-
lüftung

Fußboden- &
Fliesenheizung

Marmorheizung/
Natursteinheizung

Elektro-
heizkörper

Dachrinnen- &
Rohrreglerheizung

Freiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteiler

Allgemeines




Elektronische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie Q.1, Q.3 und Q.7

Neuheit
2026





- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien Q.1, Q.3 und Q.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> polarweiß samt	TRE-5810 (rsa/BE)	6648	5H	54,15	64,44
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	TRE-5810 (ant/BE)	6728	5H	64,30	76,52



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien Q.1, Q.3 und Q.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)






Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß samt	TRE-5823 (rsa/BE)	6650	5H	68,40	81,40
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	TRE-5823 (ant/BE)	6730	5H	78,00	92,82
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß samt	TRE-5830 (rsa/BE)	6649	5H	64,45	76,70
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	TRE-5830 (ant/BE)	6729	5H	77,65	92,40



Mechanische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie K.1 und K.5



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien K.1 und K.5
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)



Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-8610 (rg)	1391	5H	55,65	66,22
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-8610 (ant/BE)	7010	5H	66,30	78,90
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-8620 (rg)	1392	5H	63,10	75,09
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-8620 (ant/BE)	7011	5H	73,60	87,58
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-8630 (rg)	1393	5H	64,50	76,76
		<input type="radio"/> anthrazit samt lackiert	RTR-8630 (ant/BE)	7012	5H	75,00	89,25
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-8613 (rg)	1394	5H	65,70	78,18
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb “ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-8623 (rg)	1395	5H	72,55	86,33

Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für: Hager (Berker) Serie K.1 und K.5



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Hager (Berker) Schalterprogramme der Serien K.1 und K.5
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	○ polarweiß glänzend ● anthrazit samt lackiert	ERD-86 (rg) ERD-86 (ant/BE)	2429 6983	2Z 2Z	124,40 129,45	148,04 154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	○ polarweiß glänzend ● anthrazit samt lackiert	ERK-86 (rg) ERK-86 (ant/BE)	2428 6982	3W 3W	146,70 152,70	174,57 181,71

Meist-
verkauft

**5 Jahre
Garantie***
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Mechanische Temperaturregler passend für: Merten Serie System M



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,75	58,01
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	50,50	60,10
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	60,60	72,11
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6883	5H	61,90	73,66
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	56,45	67,18
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	59,20	70,45
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,90	78,42
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)	6826	5H	66,85	79,55
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6884	5H	68,00	80,92
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	58,15	69,20
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,85	79,55
		<input type="radio"/> alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	68,10	81,04
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6885	5H	68,95	82,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffner- kontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit Schalter „Ein/ Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	60,55	72,05
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	63,05	75,03

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Mechanische Temperaturregler passend für: Merten Serie System M

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> polarweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	66,95	79,67
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	62,15	73,96
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Merten: Typ 536400 und MEG 5773-0000		RT 28100	1010	5C	49,90	59,38
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Netz“, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Merten: Typ 536302		RT 28122	1030	5C	49,90	59,38

Elektronische Temperaturregler passend für:

Merten Serie System M



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		<input type="radio"/> polarweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	112,35	133,70
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	130,00	154,70
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6965	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input type="radio"/> polarweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	132,65	157,85
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
		<input type="radio"/> alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	153,35	182,49
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6964	3W	152,70	181,71

Meistverkauft

Über uns

Temperaturregler
StellantriebeDesign-
GlasrahmenWohnraum-
lüftungFußboden- &
FliesenheizungMarmorheizung/
NatursteinheizungElektro-
heizkörperDachrinnen- &
RohrregletheizungFreiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteiler

Allgemeines



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Merten Serie System M

Neuheit
2026



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5510 (rm)	6604	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5510 (cg)	6608	5H	58,65	69,79
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	TRE-5510 (sg)	6612	5H	50,50	60,10
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5510 (ant/GI/BE/ME)	6700	5H	57,75	68,72
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5510 (alu/JU/ME)	6712	5H	72,70	86,51
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5510 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6736	5H	61,90	73,66



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturerkennung (Open-Window-Funktion)






Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5523 (rm)	6606	5H	64,85	77,17
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5523 (cg)	6610	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	TRE-5523 (sg)	6614	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5523 (ant/GI/BE/ME)	6702	5H	69,40	82,59
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5523 (alu/JU/ME)	6714	5H	79,00	94,01
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5523 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6738	5H	69,40	82,59
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> polarweiß glänzend	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> polarweiß matt	TRE-5530 (rm)	6605	5H	61,10	72,71
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	TRE-5530 (cg)	6609	5H	73,30	87,23
		<input type="radio"/> aktivweiß glänzend	TRE-5530 (sg)	6613	5H	61,45	73,13
		<input type="radio"/> anthrazit lackiert	TRE-5530 (ant/GI/BE/ME)	6701	5H	69,15	82,29
		<input type="radio"/> alu lackiert	TRE-5530 (alu/JU/ME)	6713	5H	87,35	103,95
		<input type="radio"/> schwarz matt lackiert	TRE-5530 (swm/GI/JU/ME/BJ)	6737	5H	68,95	82,05



Mechanische Temperaturregler passend für: Merten Serie System Design (D-Life)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	 lotusweiß glänzend	RTR-7010 (lw)	1356	5H	59,00	70,21
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 lotusweiß glänzend	RTR-7020 (lw)	1357	5H	66,40	79,02
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperatur- absenkung	 lotusweiß glänzend	RTR-7030 (lw)	1358	5H	67,65	80,50
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	 lotusweiß glänzend	RTR-7013 (lw)	1359	5H	72,45	86,22
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 lotusweiß glänzend	RTR-7023 (lw)	1360	5H	79,30	94,37



Meist-
verkauft



Elektronische Temperaturregler passend für: Merten Serie System Design (D-Life)



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ , elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> lotusweiß glänzend	ERD-70 (lw)	2405	2Z	124,20	147,80
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ , elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> lotusweiß glänzend	ERK-70 (lw)	2404	3W	146,50	174,34

Meist-
verkauft



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm






Elektronische Temperaturregler passend für: Merten Serie System Design (D-Life)

Neuheit
2026





- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	○ lotusweiß glänzend	TRE-7010 (lw)	6644	5H	59,00	70,21



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung $\pm 3^\circ\text{C}$
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W , max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	○ lotusweiß glänzend	TRE-7023 (lw)	6646	5H	71,05	84,55
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen , mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V , Anschlussleistung max. 24 W , max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	○ lotusweiß glänzend	TRE-7030 (lw)	6645	5H	71,55	85,14



Mechanische Temperaturregler passend für: Elso Serien Joy, Fashion, Scala



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	50,50	60,10
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,75	58,01
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	59,20	70,45
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	56,10	66,76
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	56,45	67,18
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	58,15	69,20
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	63,05	75,03
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	60,25	71,70
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	60,55	72,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	66,95	79,67
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Elso: Typ ELG 176 202, ELG 176 212 und ELG 176 222		RT 28100	1010	5C	49,90	59,38

Meist-
verkauft

Elektronische Temperaturregler passend für: Elso Serien Joy, Fashion, Scala



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	ZZ	112,35	133,70
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	ZZ	108,10	128,64
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	ZZ	122,30	145,54
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	132,65	157,85
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66

Meistverkauft

Über uns

Temperaturregler
StellantriebeDesign-
GlasrahmenWohnraum-
lüftungFußboden- &
FliesenheizungMarmorheizung/
NatursteinheizungElektro-
heizkörperDachrinnen- &
RohrreglerheizungFreiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteiler

Allgemeines



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Elektronische Temperaturregler passend für: Elso Serien Joy, Fashion, Scala



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe "stromlos geschlossen"
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5510 (sg)	6612	5H	50,50	60,10
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5510 (rg)	6600	5H	48,35	57,54
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	TRE-5510 (cg)	6608	5H	58,65	69,79



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inkl. Berührungsschutzkappe
- ✓ Standardmäßig für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC)
- ✓ Möglichkeit zur Anpassung des Stellantrieb-Typs stromlos geschlossen (NC) / stromlos offen (NO)
- ✓ Umstellung Heiz-/Kühlbetrieb möglich (abgestimmt auf Wärmepumpen)
- ✓ Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung (Change-Over), über gleichen FI und Außenleiter, Leitungslänge max. 100 m
- ✓ Eingangsklemme zur Aktivierung der ECO-Temperatur über externe Zeitschaltuhr
- ✓ Mehrfarbige Status-LED, Permanentbetrieb möglich
- ✓ Geräuschlose Schaltung mittels Triac (nur bei 230 V)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt umschaltbar
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Möglichkeit zur Temperaturkalibrierung ± 3 °C
- ✓ Temperatursturzerkennung (Open-Window-Funktion)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Anschlussleistung max. 20 W, max. 10 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5523 (sg)	6614	5H	65,15	77,53
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5523 (rg)	6602	5H	64,80	77,11
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	TRE-5523 (cg)	6610	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. elektronische Ausführung, manuelle oder automatische (Change Over) Umschaltung von Heizen und Kühlen, mehrfarbige LED, Einstellbereich 5...30°C, AC 24 V, Anschlussleistung max. 24 W, max. 5 Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)	<input type="radio"/> studioweiß glänzend	TRE-5530 (sg)	6613	5H	61,45	73,13
		<input type="radio"/> reinweiß glänzend	TRE-5530 (rg)	6601	5H	59,70	71,04
		<input type="radio"/> perlweiß glänzend	TRE-5530 (cg)	6609	5H	73,30	87,23



Mechanische Temperaturregler passend für: Legrand Seano



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für Legrand-Schalterprogramm der Serie Seano
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> ultraweiß glänzend	RTR-5510 (uw/HA/LE)	3028	5H	51,55	61,34
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> ultraweiß glänzend	RTR-5520 (uw/HA/LE)	3029	5H	59,25	70,51
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> ultraweiß glänzend	RTR-5530 (uw/HA/LE)	3030	5H	59,25	70,51
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> ultraweiß glänzend	RTR-5513 (uw/HA/LE)	3031	5H	63,20	75,21
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> ultraweiß glänzend	RTR-5523 (uw/HA/LE)	3032	5H	68,55	81,57

Meist-
verkauft



Mechanische Temperaturregler passend für: nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5010 (rg)	1201	5H	43,25	51,47
		<input type="radio"/> reinweiß matt	9010	RTR-5010 (rm)	1209	5H	45,50	54,15
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	1013	RTR-5010 (cg)	1217	5H	44,35	52,78
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	9016	RTR-5010 (sg)	1225	5H	46,45	55,28
		<input type="radio"/> studioweiß matt	9016	RTR-5010 (sm)	1232	5H	46,60	55,45
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5020 (rg)	1202	5H	54,55	64,91
		<input type="radio"/> reinweiß matt	9010	RTR-5020 (rm)	1210	5H	54,55	64,91
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	1013	RTR-5020 (cg)	1218	5H	54,65	65,03
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	9016	RTR-5020 (sg)	1226	5H	56,45	67,18
		<input type="radio"/> studioweiß matt	9016	RTR-5020 (sm)	1233	5H	56,55	67,29
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5030 (rg)	1203	5H	54,60	64,97
		<input type="radio"/> reinweiß matt	9010	RTR-5030 (rm)	1211	5H	54,55	64,91
		<input type="radio"/> cremeweiß glänzend	1013	RTR-5030 (cg)	1219	5H	54,70	65,09
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	9016	RTR-5030 (sg)	1227	5H	57,95	68,96
		<input type="radio"/> studioweiß matt	9016	RTR-5030 (sm)	1234	5H	58,00	69,02
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5013 (rg)	1204	5H	57,95	68,96
		<input type="radio"/> reinweiß matt	9010	RTR-5013 (rm)	1212	5H	59,00	70,21
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	9016	RTR-5013 (sg)	1228	5H	61,60	73,30

Meist-
verkauft

Weitere Bimetall-Ausführungen
finden Sie auf der nächsten Seite →

**Mechanische** Temperaturregler passend für:nahezu alle Schalterprogramme
mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen
- ✓ inklusive Zentralscheibe für nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5023 (rg)	1205	5H	63,15	75,15
		<input type="radio"/> reinweiß matt	9010	RTR-5023 (rm)	1213	5H	63,25	75,27
		<input type="radio"/> studioweiß glänzend	9016	RTR-5023 (sg)	1229	5H	65,10	77,47
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturab- senkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	RTR-5010/l (rg)	1206	5H	58,50	69,62
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5010/l (rg)	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	EA/l	1799	2J	4,30	5,12
	Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm bei Einzelmontage der vorgenannten Raum- temperaturregler	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	3,65	4,34

Über
unsTemperaturregler
StellantriebeDesign-
GlasrahmenWohnraum-
lüftungFußboden- &
FliesenheizungMarmorheizung/
NatursteinheizungElektro-
heizkörperDachrinnen- &
RohrreglerheizungFreiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteilungen

Allgemeines




* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Elektronische Temperaturregler passend für: nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm



- ✓ Für Warmwasser-Fußbodenheizungen & Elektroheizkörper
- ✓ inklusive Zentralscheibe für nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ für thermische Stellantriebe stromlos geschlossen (NC) und stromlos offen (NO)
- ✓ Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- ✓ Ventilschutzfunktion

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	ERD-50 (rg)	2350	2Z	105,30	125,31
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	ERK-50 (rg)	2340	3W	124,20	147,80
	Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm bei Einzelmontage der vorgenannten Raumtemperaturregler	<input type="radio"/> reinweiß glänzend	9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	3,65	4,34

Meist-
verkauft












Temperaturregler

in Aufputz-Ausführung

- ✓ VDE-Zulassung
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Schutzart IP20
- ✓ Klemmen für Leiter bis 2,5 mm² (starr)
- ✓ Deckelmontage mit verbesserter Schraube
- ✓ Bimetall-Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ Weitere Varianten der Aufputz-Temperaturregler auf Anfrage



Temperaturregler in Aufputz-Ausführung

Abb.	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	RTR-A10f	3150	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	27,10	32,25
	RTR-A20f	3151	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 5 (2) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	35,35	42,07
	RTR-A30f	3152	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 24 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A UC, Temperaturabsenkung, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	36,65	43,61
	RTR-A13f	3153	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	37,90	45,10
	RTR-A23f	3154	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Umschalter Heiz- oder Kühlbetrieb, 5 (2) A, über Ein-Rohr-System zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	39,35	46,83
	RTR-A10	3100	5L	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Abmessungen 75 x 75 x 25,5 mm, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	20,90	24,87
	RTR-A13	3103	5G	Raumtemperaturregler a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“, Abmessungen 75 x 75 x 25,5 mm, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	35,30	42,01
	easy 3pt	2214	2F	Raumtemperaturregler a.P., mit Zeitschaltuhr (Tagesprogramm), Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 16 (4) A, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	179,80	213,96
	RTR-E 6311	3130	5G	Raumtemperaturregler a.P. „Steckerthermostat“, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 16 (4) A, einschl. 1,80 m Leitung und Schuko-Kupplung, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	58,45	69,56

