

Raumtemperaturregler


für Warmwasser-Fußbodenheizungen

Thermische Stellantriebe

für Warmwasser-Fußbodenheizungen



passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50 x 50



- ✓ alpinweiß (RAL 9010)
- ✓ ohne Abdeckrahmen
- ✓ einschließlich Zentralscheibe

- ✓ auch als Stand-Alone-Lösung einsetzbar, Standardrahmen erforderlich
- ✓ Auf Anfrage: reinweiß matte Ausführung
cremeweiße Ausführung
studioweisse Ausführung

VDE-Zulassung: EN 60730

Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-5010	Raumtemperaturregler , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	44,80
RT-5013	Raumtemperaturregler , Bimetall-Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	54,30
RT-5030	Raumtemperaturregler , Bimetall-Ausführung, 24 V, Öffnerkontakt, 1 (1) A, Temperaturabsenkung	51,80
RT-5020	Raumtemperaturregler , Bimetall-Ausführung, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	49,80
RTKR-5013	Raumtemperaturregler, Heizen/Kühlen , 230 V, 5...30°C, 5 (2) A, Schalter Heizen/Kühlen (Heiz- oder Kühlbetrieb über Ein-Rohr-System, Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“)	59,20
RTS-50	Raumtemperaturregler , elektronische Ausführung, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung Ein“	55,00
RTK-50 PLUS	Raumtemperaturregler , „Komfort“, mit Digitaluhr, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, mit beleuchtetem Display	144,00
SR-50	Standard-Rahmen bei Einzelmontage der Temperaturregler RT-5010/13/30/20	2,70

NEU
Heizen
& Kühlen

für Aufputz-Ausführung



Typ	Beschreibung	Euro/St.
RT-A10	Raumtemperaturregler a.P. , 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A	19,80
RT-A14	Raumtemperaturregler a.P. , 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED für Netzspannung	30,40

Funkthermostate



Typ	Beschreibung	Euro/St.
FS-A	Funksender analog , „extraflach“, inkl. 2 Micro-AAA-Batterien (1,5 V/1.100mAh)	84,10
FS-D	Funksender digital mit Display inkl. 2 Micro-AAA-Batterien (1,5 V/1.100mAh) einschl. Adapterschnappplatte	134,60
FE-1	Funkempfänger, 1-Kanal , 13 (2) A	91,50
FE-4	Funkempfänger, 4-Kanal , 5 (1) A	205,00
FE-8	Funkempfänger, 8-Kanal , 5 (1) A	255,10

Thermische Stellantriebe



Typ	Beschreibung	Euro/St.
TS 5.11	Thermischer Stellantrieb , 230 V, stromlos geschlossen	25,00
TS 6.11	Thermischer Stellantrieb , 24 V, stromlos geschlossen	31,00
TSA 5.11	Thermischer Stellantrieb , 230 V, stromlos geöffnet	31,00
TSA 6.11	Thermischer Stellantrieb , 24 V, stromlos geöffnet	37,00
EV 230	Klemmleiste 230 V, ohne Uhr	75,50
EV 24	Klemmleiste 24 V, ohne Uhr, einschl. Trafo, 55 VA	109,50

Thermischer Stellantrieb

- ✓ M30-Überwurfmutter
- ✓ bei Handschaltung ist manuelle Öffnung möglich
- ✓ 1,00 m Anschlussleitung
- ✓ Anzeigefenster für Betriebszustand
- ✓ professionelles Zubehör