

Die neue Generation



Die Vorteile der ThermoControl Temperaturregler:

- ✓ Beleuchtetes Display
- ✓ Ist-Temperaturanzeige
- ✓ Sehr einfache Programmierung
- ✓ Passend in nahezu alle Schalterprogramme

Schalterprogramme

Kompatibel
zum
Schalterprogramm

| | | |
|--------------|--------|---------|
| Busch-Jaeger | Berker | ELSO |
| Gira | Hager | Jung |
| Merten | PEHA | Siemens |

Die **ThermoControl Temperaturregler** sind durch den universellen Aufbau nahezu ohne Einschränkungen zu den meisten herkömmlichen Schalterprogrammen kompatibel.

Mittels des **Zwischenrahmens** (50 x 50 mm) des jeweiligen Schalterprogramms können die ThermoControl Temperaturregler in Ihr Schalterprogramm integriert werden. Farbe reinweiß glänzend, RAL 9010.

Anwendung & Qualität



Die Temperaturregler besitzen die VDE-Zulassung!

Die **ThermoControl Temperaturregler** werden für die zeitgesteuerte Temperaturregelung von Elektro- und Warmwasserheizungen eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet werden Raumtemperaturregler, Fußbodenheizungsregler oder Raumtemperaturregler mit Fußbodenbegrenzer eingesetzt.

Mit **über 100.000 Schaltungen** sind die ThermoControl Temperaturregler äußerst langlebig. Auch die hohe Schaltleistung von 10 A spricht für die Qualität der eingesetzten Bauteile.

Die **Temperaturregler besitzen die VDE-Zulassung** für eine garantiert lange Lebensdauer.

Technische Daten



| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|--|
| Spannung: | 230 V AC | Absenktemperatur: | variabel |
| Schaltleistung: | 10 (4) A | Anzeige: | Ist-Temperatur & Betriebszustände |
| Schalttemp.-Diff.: | 0,7 K | Display: | beleuchtet |
| Farbe: | reinweiß glänzend, RAL 9010 | Kompatibel zum Schalterprogramm: | mittels Zwischenrahmen (50 x 50 mm) |
| Programme: | Tagesprogramm Wochenprogramm | Ausführungen: | Fußbodenheizungsregler Raumtemperaturregler mit Begrenzer Raumtemperaturregler |