

Leistungsbeschreibung

Fußbodenheizung (Estrichheizung) 150 W/m²

Liefernachweis: **Halmburger GmbH, Wasserburger Str. 8, D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.**
 Tel.: +49 (0)8085 18790, Fax: +49 (0)8085 187979
 E-Mail: info@halmburger.eu, Web: www.halmburger.eu

Estrichfußbodenheizung zur Verlegung im Estrich, mit der VDE-Zulassung und in elektromogarmer Ausführung. Der Twin-Heizleiter ist auf ein formstabiles Glasgittergewebe aufgebracht und besitzt für eine leichtere Verlegung nur eine 3-adrige Anschlussleitung, mit einer Länge von 4,00 m. Heizleistung 150 W/m², Betriebsspannung 230 V, Nenngrenztemperatur 90°C, Durchmesser 7,3 mm. Der Heizleiter besteht aus mehrdrätigen Widerstandslitzen (keine starren Drähte), temperaturbeständigen Primärisolierungen, Schutzleiter und äußerst robusten schwarzen und UV-beständigen PVC-Außenmantel, einschließlich Endabschluss und wasserdichter Verbindungsmuffe auf flexible Anschlussleitung. Heizmatten zum Einschneiden und Umklappen, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen einschließlich den erforderlichen Kontrollmessungen vor und nach dem Einbau.

Typ: Halmburger/EVTW 15502	Mattengröße: 0,50 x 2,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15503	Mattengröße: 0,50 x 3,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15504	Mattengröße: 0,50 x 4,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15505	Mattengröße: 0,50 x 5,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15506	Mattengröße: 0,50 x 6,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15507	Mattengröße: 0,50 x 7,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15508	Mattengröße: 0,50 x 8,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15509	Mattengröße: 0,50 x 9,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15510	Mattengröße: 0,50 x 10,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15512	Mattengröße: 0,50 x 12,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15514	Mattengröße: 0,50 x 14,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15516	Mattengröße: 0,50 x 16,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15518	Mattengröße: 0,50 x 18,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15520	Mattengröße: 0,50 x 20,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15524	Mattengröße: 0,50 x 24,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15530	Mattengröße: 0,50 x 30,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15425	Mattengröße: 0,40 x 2,50 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15450	Mattengröße: 0,40 x 5,00 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15475	Mattengröße: 0,40 x 7,50 m	Stück.....
Typ: Halmburger/EVTW 15410	Mattengröße: 0,40 x 10,00 m	Stück.....

Zusätzliche Verlängerung von Anschlussleitungen durch den Hersteller mit wasserdichten Verbindungsmuffen, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Typ: Halmburger/EVTWL **Stück.....**

Flexible Anschlussleitung 3G1,5 mm² mit äußerst robusten PVC-Außenmantel, zum direkten Einbau in Estrich geeignet. Die Verlegung im Schutzrohr im Estrich ist nicht erforderlich, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen

Typ: Halmburger/EVTWL-15 **m.....**

Fußbodenheizungsregler 230 V für Unterputzmontage, passend in nachfolgend genanntes Schalterprogramm (ohne Zwischenrahmen), einschl. Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen, mit beleuchtetem Display, Ist- und Solltemperaturanzeige sowie Anzeige von Fehlermeldungen, Öffnerkontakt, Schaltleistung 10(4)A, Einstellbereich 10...40°C, Zeitschaltuhr mit selbstoptimierendem Regelverhalten (Optimum Start), Zugriffsschutz (Kindersicherung), Betriebsstundenzähler, einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung, einschl. **Fühlerhülse** zur Aufnahme des Bodentemperaturfühlers und zum auswechseln des Fühlers im Servicefall, für M20 Installationsrohr, Länge 100 mm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Schalterprogramm:

Farbe/Oberflächenbeschaffenheit:

Typ: Halmburger/EFK-xx + AH 2010

Stück.....

ALTERNATIV:

Raumtemperaturregler mit integriertem Fußbodentemperaturbegrenzer 230 V, für Unterputzmontage, passend in nachfolgend genanntes Schalterprogramm (ohne Zwischenrahmen), einschl. Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen, mit beleuchtetem Display, Ist- und Solltemperaturanzeige sowie Anzeige von Fehlermeldungen, Öffnerkontakt, Schaltleistung 10(4)A, Einstellbereich 5...30°C, Zeitschaltuhr mit selbstoptimierendem Regelverhalten (Optimum Start), Zugriffsschutz (Kindersicherung), Betriebsstundenzähler, einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung, einschl. **Fühlerhülse** zur Aufnahme des Bodentemperaturfühlers und zum auswechseln des Fühlers im Servicefall, für M20 Installationsrohr, Länge 100 mm, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Schalterprogramm:

Farbe/Oberflächenbeschaffenheit:

Typ: Halmburger/ERBK-xx + AH 2010

Stück.....

Montageüberwachung, Isolations- und Widerstandsmessung, Erstellen der Bestandspläne und des Messprotokolls, Inbetriebnahme der Heizanlage, sowie Einweisung des Wartungspersonals.

Typ: Montageüberwachung

pauschal.....