

Leistungsbeschreibung

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel

Liefernachweis: Halmburger GmbH, Wasserburger Str. 8, D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.
Tel.: +49 (0)8085 18790, Fax: +49 (0)8085 187979
E-Mail: info@halmburger.eu, Web: www.halmburger.eu

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel 750 W, mit integriertem, elektronischen Thermostat mit LCD-Display für Temperaturanzeige, Wochenzeitschaltuhr, adaptives Regelverhalten, Frostschutzfunktion, Farbe: Front weiß, ähnlich RAL9016, Rückseite anthrazit, ähnlich RAL7021, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230V, einschl. Anschlussleitung mit Stecker, einschl. Wandhalterung, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Abmessungen (LxHxT) 527x477x130mm, Gewicht 5,2 kg, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Typ: Halmburger/RWEH 750 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel 1000 W, mit integriertem, elektronischen Thermostat mit LCD-Display für Temperaturanzeige, Wochenzeitschaltuhr, adaptives Regelverhalten, Frostschutzfunktion, Farbe: Front weiß, ähnlich RAL9016, Rückseite anthrazit, ähnlich RAL7021, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230V, einschl. Anschlussleitung mit Stecker, einschl. Wandhalterung, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Abmessungen (LxHxT) 601x477x130mm, Gewicht 5,8 kg, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Typ: Halmburger/RWEH 1000 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel 1500 W, mit integriertem, elektronischen Thermostat mit LCD-Display für Temperaturanzeige, Wochenzeitschaltuhr, adaptives Regelverhalten, Frostschutzfunktion, Farbe: Front weiß, ähnlich RAL9016, Rückseite anthrazit, ähnlich RAL7021, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230V, einschl. Anschlussleitung mit Stecker, einschl. Wandhalterung, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Abmessungen (LxHxT) 823x477x130mm, Gewicht 7,8 kg, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Typ: Halmburger/RWEH 1500 **Stück**

Infrarot-Wärmewellenstrahlungspaneel 2000 W, mit integriertem, elektronischen Thermostat mit LCD-Display für Temperaturanzeige, Wochenzeitschaltuhr, adaptives Regelverhalten, Frostschutzfunktion, Farbe: Front weiß, ähnlich RAL9016, Rückseite anthrazit, ähnlich RAL7021, Schutzklasse II, Schutzart IP24, 230V, einschl. Anschlussleitung mit Stecker, einschl. Wandhalterung, ca. 60-70% Strahlungswärme, ca. 30-40% Konvektionswärme, Abmessungen (LxHxT) 1045x477x130mm, Gewicht 9,7 kg, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Typ: Halmburger/RWEH 2000 **Stück**

Montageüberwachung, Funktionsprüfung, Erstellen der Bestandspläne und Inbetriebnahme der Heizanlage, sowie Einweisung des Wartungspersonals.

Typ: Montageüberwachung **pauschal**