



## Niedervolt Fliesenheizung Maßanfertigung

Maßanfertigung  
Niedervolt: Nur 1 mm  
Aufbauhöhe



- ✓ Fliesenheizung (Dünnbettheizung)
- ✓ nur 1 mm dünn – bei kritischen Bodenaufbauten
- ✓ zwei Anschlussleitungen
- ✓ Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse
- ✓ Details zum Bodenaufbau auf Anfrage
- ✓ weitere Heizleistungen und Betriebsspannungen kurzfristig lieferbar
- ✓ Wärmedämmung im Fußboden erforderlich
- ✓ Heizkabeltyp: NV
- ✓ Betrieb nur über Einphasen-Sicherheitstransformator

### Niedervolt Fliesenheizung Maßanfertigung

Form & Abmessung	Spannung	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Leistung	Euro/m <sup>2</sup> zzgl. USt.	Euro/m <sup>2</sup> inkl. USt.
Rechteckige Flächen bis 0,5 m <sup>2</sup>	12 V	NVSO sym.	4613	2M	125 W/m <sup>2</sup>	99,70	118,64
			4617	2M	200 W/m <sup>2</sup>	121,90	145,06
			4621	2M	250 W/m <sup>2</sup>	124,00	147,56
	45 V	NVSO sym.	4601	2M	125 W/m <sup>2</sup>	99,70	118,64
			4609	2M	200 W/m <sup>2</sup>	121,90	145,06
			4605	2M	250 W/m <sup>2</sup>	124,00	147,56
Rechteckige Flächen ab 0,5 m <sup>2</sup>	12 V	NVSO sym.	4614	2M	125 W/m <sup>2</sup>	74,20	88,30
			4618	2M	200 W/m <sup>2</sup>	93,00	110,67
	45 V	NVSO sym.	4602	2M	125 W/m <sup>2</sup>	74,20	88,30
			4610	2M	200 W/m <sup>2</sup>	93,00	110,67
			4606	2M	250 W/m <sup>2</sup>	95,40	113,53
			4606	2M	250 W/m <sup>2</sup>	95,40	113,53
Nicht-Rechteckige Flächen bis 0,5 m <sup>2</sup>	12 V	NVSO asym.	4615	2M	125 W/m <sup>2</sup>	136,30	162,20
			4619	2M	200 W/m <sup>2</sup>	165,00	196,35
	45 V	NVSO asym.	4623	2M	250 W/m <sup>2</sup>	167,40	199,21
			4603	2M	125 W/m <sup>2</sup>	136,30	162,20
			4611	2M	200 W/m <sup>2</sup>	165,00	196,35
			4607	2M	250 W/m <sup>2</sup>	167,40	199,21
Nicht-Rechteckige Flächen ab 0,5 m <sup>2</sup>	12 V	NVSO asym.	4616	2M	125 W/m <sup>2</sup>	104,00	123,76
			4620	2M	200 W/m <sup>2</sup>	129,00	153,51
	45 V	NVSO asym.	4604	2M	125 W/m <sup>2</sup>	104,00	123,76
			4612	2M	200 W/m <sup>2</sup>	129,00	153,51
			4608	2M	250 W/m <sup>2</sup>	131,40	156,37
			4608	2M	250 W/m <sup>2</sup>	131,40	156,37
Aufwandsaufpreis 1 bis 4 bei besonders komplexen Formen		AA1	2701	2L		30,90	36,77
		AA2	2702	2L		46,30	55,10
		AA3	2703	2L		74,00	88,06
		AA4	2704	2L		98,70	117,45

### Temperaturregler



Die passenden  
Temperaturregler  
finden Sie ab  
Seite 66.

### Dämmungen



Wärmedämmungen  
und Entkopplungs-  
matten finden  
Sie ab Seite 72.

### Transformatoren

Transformatoren für  
Niedervolt Fliesen-  
heizungen finden Sie  
auf Seite 63.



Made in  
Germany



# Niedervolt Fliesenheizung Maßanfertigung

Konfektionierung  
Anschlussleitungen  
Transformatoren



## Heizleitung, Verlängerungen von Anschlussleitungen, Reparatursets

Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Beschreibung	Euro/Einheit zzgl. USt.	Euro/Einheit inkl. USt.
NVSOKO	4693	2H	<b>Konfektionierung je Heizmatte</b> ohne Anschlussleitung	24,00	28,56
NVL	2950	2M	<b>Niedervolt-Anschlussleitung</b> 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , schwarz, je m	0,42	0,50
NVL	2950	2M	<b>Niedervolt-Anschlussleitung</b> 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , rot, je m	0,42	0,50
NVL	2951	2M	<b>Niedervolt-Anschlussleitung</b> 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , schwarz, je m	0,74	0,88
NVL	2951	2M	<b>Niedervolt-Anschlussleitung</b> 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , rot, je m	0,74	0,88
NVLS	2651	2U	<b>Anschluss-, Verbindungs- und Reparaturset</b> für Niedervolt Fliesenheizung	14,30	17,02
NVHS	4690	2M	<b>Niedervolt-Heizleitung</b> , verschiedene Widerstandswerte von 0,10...40 Ohm/m, Einsatzbereich 12...45 V, je m	1,42	1,69

## Einphasen-Sicherheitstransformatoren

Spannung	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Beschreibung	Abmessungen	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
<b>230/12 V</b>	TVT 12105	1198	2J	<b>Transformator</b> , 105 VA, 1 Klemme, 2,1 kg	130 x 84 x 80 mm	97,40	115,91
	TVT 12300	1195	2J	<b>Transformator</b> , 300 VA, 5 Klemmen, 3,9 kg	130 x 125 x 100 mm	239,50	285,01
	TVT 12500	1194	2J	<b>Transformator</b> , 500 VA, 7 Klemmen, 7,7 kg	185 x 140 x 130 mm	434,60	517,17
	TVT 12700	1196	2J	<b>Transformator</b> , 700 VA, 10 Klemmen, 12,6 kg	230 x 185 x 140 mm	466,30	554,90
<b>230/45 V</b>	TVT 45160	1116	2J	<b>Transformator</b> , 160 VA, 1 Klemme, 2,6 kg	130 x 92 x 75 mm	101,90	121,26
	TVT 45300	1130	2J	<b>Transformator</b> , 300 VA, 1 Klemme, 4,0 kg	140 x 92 x 100 mm	163,30	194,33
	TVT 45500	1150	2J	<b>Transformator</b> , 500 VA, 1 Klemme, 8,0 kg	190 x 107 x 110 mm	225,70	268,58
	TVT 45800	1180	2J	<b>Transformator</b> , 800 VA, 2 Klemmen, 12,0 kg	230 x 185 x 140 mm	424,30	504,92

Weitere Trafoleistungen und Sekundärspannungen auf Anfrage.

## Passende Temperaturregler



**EFS** Fußboden-  
heizungsregler Unterputz  
„Standard“ ohne Uhr  
und **AH 2010** Fühlerhülse



**EFD** Fußbodenheizungs-  
regler Unterputz „Standard“  
ohne Uhr mit beleuchtetem  
Display und **AH 2010**  
Fühlerhülse



**EFK** Fußbodenheizungs-  
regler Unterputz „Komfort“  
mit Digitaluhr für  
Nachtabenkung und  
beleuchtetem Display  
und **AH 2010** Fühlerhülse

Details, Preise und weitere Temperaturregler für [Ihr Schalterprogramm](#) finden Sie ab Seite 66.

